





Technische Merkmale

- Erdungsaufroller ohne ATEX Zertifizierung
- Geeignet für Potentialausgleich
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Verfügbar MIT oder OHNE Zange
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.





Nr.	Typ	Artikel-Nr.	Querschnitt	Länge		Masse S.	Leitung			Preis*
 1	MIB 9006	00319006	6 mm ²	6 m	X	2-4	PVC	IP42	3.0 kg	145.00
2	MIBAG CLASSIC PE	0030811001	6 mm ²	15 m	✓	2-6	PVC	IP42	3.8 kg	179.00
 3	FTE 260.0110 INNEN	0030723035	10 mm ²	10 m	✓	2-17	PVC	IP40	4.4 kg	399.00
3	FTE 260.0110 AUSSEN	0030723038	10 mm ²	8 m	✓	2-17	GUMMI	IP40	4.4 kg	399.00
4	MIB7000 7116	0037116	16 mm ²	20 m	X	2-12	PVC	IP42	8.5 kg	503.00
5	MIBPRC 6193	0036193	16 mm ²	15 m	X	2-13	PVC	IP42	13.5 kg	618.00
6	MIBPRC 6193	003619365	16 mm ²	15 m	✓	2-14	PVC	IP65	13.5 kg	873.00

Zangen



Erdungszange bis 25 mm²

- Für temporäre / kontrollierte Erdung von Tankfahrzeugen, Flugzeugen, Container und Behälter etc.
- Für Verladung / Befüllung von Kraftstoffen oder sonst. Stoffen
- Messingbacke mit Stahlspitzen und Kontaktbügel aus Kupfer
- Anschluss Flachkopfschraube mit Schlitz oder mit Presskabelschuh 25 mm² - M6
- Achtung! Zange ohne ATEX-Zertifizierung

Typ	Artikel-Nr.		Preis*
 Erdungszange bis 25 mm ²	00309299	0.2	68.20

*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern