



Nr. 1



Nr. 2

Technische Merkmale

- Erdungsaufroller ohne ATEX Zertifizierung
- Geeignet für Potentialausgleich
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Verfügbar MIT oder OHNE Zange
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.



Nr. 3








Nr. 4



Nr. 5



Nr. 6


Nr.	Typ	Artikel-Nr.	Querschnitt	Länge		Masse S.	Leitung			*CHF
L 1	MIB 9006	00319006	6 mm ²	6 m	X	2-5	PVC	IP42	3.0 kg	149.00 
2	MIBAG CLASSIC PE	0030811001	6 mm ²	15 m	X	2-6	PVC	IP42	3.8 kg	192.00
L 3	FTE 260.0110 INNEN	0030723035	10 mm ²	10 m	✓	2-17	PVC	IP40	4.4 kg	409.00 
3	FTE 260.0110 AUSSEN	0030723038	10 mm ²	8 m	✓	2-17	GUMMI	IP40	4.4 kg	409.00
4	MIB7000 7116	0037116	16 mm ²	20 m	X	2-12	PVC	IP42	8.5 kg	509.00
5	MIBPRC 6193	0036193	16 mm ²	15 m	X	2-13	PVC	IP42	13.5 kg	629.00
6	MIBPRC 6193	003619365	16 mm ²	15 m	✓	2-14	PVC	IP65	13.5 kg	889.00

Zangen



Erdungszange bis 25 mm²

- Für temporäre / kontrollierte Erdung von Tankfahrzeugen, Flugzeugen, Container und Behälter etc.
- Für Verladung / Befüllung von Kraftstoffen oder sonstigen Stoffen
- Messingbacke mit Stahlspitzen und Kontaktbügel aus Kupfer
- Anschluss Flachkopfschraube mit Schlitz oder mit Presskabelschuh 25 mm² – M6
- Achtung! Zange ohne ATEX-Zertifizierung

Typ	Artikel-Nr.		*CHF
L Erdungszange bis 25 mm ²	00309299	0.2	76.00

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern