



NOUVEAU

Caractéristiques techniques

- Enroulement de câble automatique à ressort
- Ressorts puissants de rappel en acier spécial
- Coques en plastique antichoc
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Modèles 230 V avec connecteur CH T13 / embrayage CH T12
- Longueur du câble d'alimentation env. 1.5 m
- Conformes aux normes CE, certification TÜV
- Câble G-PUR résistant à l'huile et sans halogène
- Sur demande, les enrouleurs peuvent être livrés avec des câbles PUR, caoutchouc ou les conduits peuvent être équipés à votre choix.


Embrayage en caoutchouc de haute qualité





Aussi disponible en gris



Protection thermique



Suspension pivotante



Système de blocage du câble à longueur désirée

Type	N° d'article	Pôle	mm ²	Longueur			Câble				*CHF
L ROLL CLASSIC PLUS 230/10	0030811190	3	1.5	10 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	3.8 kg	T12 / T13	175.00
L ROLL CLASSIC PUR 230/10	0030811256	3	1.5	10 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	3.8 kg	Caoutchouc T12 / T13	249.00

Slowmotion – il est parfois important de pouvoir ralentir




NOUVEAU

Compatible avec S 

Caractéristiques techniques

- Sécurité totale au travail
- Ralentissement de retour du câble / tuyau
- Très simple à monter/démonter
- Sans coups de fouet à cause de Slowmotion

Type	N° d'article		*CHF
L Slowmotion Roll Classic Plus	0030707210	0.2 kg	39.50

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern



NOUVEAU

Raccordement en caoutchouc de haute qualité

Caractéristiques techniques


- Enroulement de câble automatique à ressort
- Ressorts puissants de rappel en acier spécial
- Coques en plastique antichoc
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Modèles 230 V avec connecteur CH T13 / embrayage CH T12
- Longueur du câble d'alimentation env. 1.5 m
- Conformes aux normes CE, certification TÜV
- Câble G-PUR résistant à l'huile et sans halogène
- Sur demande, les enrouleurs peuvent être livrés avec des câbles PUR, caoutchouc ou les conduits peuvent être équipés selon votre choix.





Aussi disponible en gris



Protection thermique



Suspension pivotante



Blocage du câble à la longueur désirée

Type	N° d'article	Pôle	mm ²	Longueur			Câble				*CHF
L ROLL MASTER PLUS 230/15	0030811020	3	1.5	15 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	4.5 kg	T12 / T13	212.00
L ROLL MASTER PLUS 230/10	0030811054	3	2.5	10 m	1'600 W	3'500 W	Caoutchouc	IP 24	4.5 kg	X	259.00
L ROLL MASTER PUR 230/15	0030811006	3	1.5	15 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	4.5 kg	Caoutchouc T12 / T13	272.00

Slowmotion – il est parfois important de pouvoir ralentir




NOUVEAU

Compatible avec S 

Caractéristiques techniques

- Sécurité totale au travail
- Découplage du retour du câble / tuyau
- Très simple à monter/démonter
- Sans coups de fouet grâce à Slowmotion

Type	N° d'article		*CHF
L Slowmotion Roll Master Plus	0030707220	0.2 kg	39.50

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagen



NOUVEAU

Embrayage en caoutchouc de haute qualité

Caractéristiques techniques


- Enroulement de câble automatique à ressort
- Ressorts de rappel puissants en acier spécial
- Coques en plastique antichoc
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Modèles 230 V avec prise CH T13 / embrayage CH T12
- 400 V sans connexion enfichable
- Longueur du câble d'alimentation env. 1.5 m
- Conformes aux normes CE, certification TÜV
- Câble G-PUR résistant à l'huile et sans halogène
- Sur demande, les enrouleurs peuvent être livrés avec des câbles PUR, caoutchouc ou les conduits peuvent être équipés selon votre choix.





Aussi disponible en gris



Protection thermique



Suspension pivotante



Blocage du câble à la longueur désirée

	Type	N° d'article	Pôle	mm ²	Longueur			Câble				*CHF
L	ROLL COMPACT 230/18	0030808740	3	1.5	18 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	5.6 kg	T12 / T13	229.00
L	ROLL COMPACT 400/10	0030808790	5	1.5	10 m	1'000 W	3'000 W	PVC	IP 24	5.2 kg	X	335.00
L	ROLL COMPACT PUR 230/15	0030808768	3	2.5	15 m	1'600 W	3'000 W	PUR	IP 24	5.7 kg	Caoutchouc T23	359.00
L	ROLL COMPACT PUR 400/10	0030808791	5	1.5	10 m	1'000 W	3'000 W	PUR	IP 24	5.2 kg	X	385.00

Slowmotion – il est parfois important de pouvoir ralentir




NOUVEAU

Compatible avec S 

Caractéristiques techniques

- Sécurité totale au travail
- Découplage du retour du câble / tuyau
- Très simple à monter/démonter
- Sans coups de fouet grâce à Slowmotion

	Type	N° d'article		*CHF
L	Slowmotion Roll Compact 230/18	0030707240	0.2 kg	39.50
L	Slowmotion Roll Compact 400/10	0030707230	0.2 kg	39.50

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagen



Caractéristiques techniques


- Enroulement de câble automatique à ressort
- Ressorts de rappel puissants en acier spécial
- Coques en plastique antichoc
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Modèles 230 V avec prise CH T13 / embrayage CH T12
- Modèle 400 V sans connecteur enfichable
- Modèle 400 V avec H07BQ-F connexions enfichables inclus CEE 16 A
- Longueur du câble d'alimentation env. 1.5 m
- Conformes aux normes CE, certification TÜV
- Câble G-PUR résistant à l'huile et sans halogène
- Sur demande, les enrouleurs peuvent être livrés avec des câbles PUR, caoutchouc ou les conduits peuvent être équipés selon votre choix.





Aussi disponible en gris








Protection thermique



Suspension pivotante



Blocage du câble à la longueur désirée

	Type	N° d'article	Pôle	mm ²	Longueur			Câble				*CHF
L	ROLL MAJOR 230/25	0030807602	3	1.5	25 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	8.2 kg	T12 / T13	320.00
L	ROLL MAJOR 400/20	0030807875	5	1.5	20 m	1'000 W	3'000 W	PVC	IP 24	8.6 kg	X	395.00
L	ROLL MAJOR PUR 400/15	0032820897	5	2.5	15 m	2'800 W	5'000 W	PUR	IP 24	9.7 kg	CEE 16A	515.00
L	ROLL MAJOR PUR 230/25	0030807603	3	1.5	25 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	8.5 kg	Caoutchouc T12 / 13	419.00


Slowmotion – il est parfois important de pouvoir ralentir



Compatible avec S 

Caractéristiques techniques

- Sécurité totale au travail
- Découplage du retour du câble / tuyau
- Très simple à monter/démonter
- Sans coups de fouet grâce à Slowmotion

	Type	N° d'article		*CHF
L	Slowmotion Roll Major	0030707200	0.2 kg	39.50

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagen



Caractéristiques techniques


- Enroulement de câble automatique à ressort
- Ressorts de rappel puissants en acier spécial
- Coques en plastique antichoc
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Modèles 230 V avec prise CH T13 / embrayage CH T12
- 400 V sans connexion enfichable
- 400 V livrable avec connecteur mâle/femelle CEE 16
- Longueur du câble d'alimentation env. 1.5 m
- Conformes aux normes CE, certification TÜV
- Câble G-PUR résistant à l'huile et sans halogène
- Sur demande, les enrouleurs peuvent être livrés avec des câbles PUR, caoutchouc ou les conduits peuvent être équipés selon votre choix.





Aussi avec câble PUR



Aussi disponible en gris



Suspension pivotante



Blocage du câble à la longueur désirée

	Type	N° d'article	Pôle	mm ²	Longueur			Câble				*CHF
L	ROLL MEGA 230/35	0030880400	3	1.5	35 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	11 kg	T12 / T13	358.00
L	ROLL MEGA 400/30	0030880600	5	1.5	30 m	1'000 W	3'000 W	PVC	IP 24	12 kg	X	473.00
L	ROLL MEGA PUR 230/35	0030880401	3	1.5	35 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	11 kg	X	548.00

Accessoires: Stoppeur de câble et tuyau



Caractéristiques techniques

- Pour câbles Ø de 4 - 37.5 mm
- Avec coque à insérer
- Avec vis en acier inoxydable
- Matériel: Plastique / caoutchouc
- Couleurs: noir / bleu

Voir accessoires au chapitre 6, p. 6-10

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern