MIBAG
Energiezuführungen

BESTSELLER

Technische Merkmale

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Aussengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein– und ausschaltbar
- Konform nach CE-Normen
- TÜV-Zulassung
- Umgebungstemperaturen –5°C/+50°C
- Schleifring Isolierungsspannung 2.5 kV





mit angespritzten Stecker
und Kupplung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg		*CHF
L	Roll MIBAG 3P/10	00331510Z	3	1.5	10 m	1'200 W	1'800 W	PVC	IP 42	3.5 kg	T12/T13	**144.00**

BESTSELLER

Technische Merkmale

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Aussengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein– und ausschaltbar
- Erhältlich mit verschiedenen Kabeltypen
- Konform nach CE-Normen
- TÜV-Zulassung
- Umgebungstemperaturen –5°C/+50°C
- Schleifring Isolierungsspannung 2.5 kV





mit angespritzten Stecker
und Kupplung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg		*CHF
L	Roll MIBAG 3P/15	00331515Z	3	1.5	15 m	1'200 W	1'800 W	PVC	IP 42	5.0 kg	T12/T13	**165.00**

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern

MIBAG AG
Energiezuführungen
CH-8833 Samstagern

Telefon 043 888 15 55
Telefax 043 888 15 56
mibag.ch • info@mibag.ch

Technische Merkmale

- **Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb**
- **Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff**
- **Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl**
- **Arretierungsvorrichtung einfach ein– und ausschaltbar**
- **Erhältlich mit verschiedenen Kabeltypen**
- **Konform nach CE-Normen**
- **TÜV-Zulassung**
- **Umgebungstemperaturen –5°C/+50°C**
- **Max. Spannung 230 V**
- **Kleinste Baugrösse**

Thermoschutz

Gummistopper





Wandhalterung aus Stahl

Schlagfestes Kunststoffgehäuse

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg		*CHF
L	MIB 9001	0039001	2	1.0	7 + 1 m	1'100 W	1'600 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	**139.00**
	MIB 9002	0039002	2	1.5	5 + 1 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	**139.00**
	MIB 9003	0039003	3	1.0	6 + 1 m	1'100 W	1'600 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	**159.00**
L	MIB 9004	0039004	3	1.5	5 + 1 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	**159.00**

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern

Kabelaufroller CLASSIC, 3-polig, PVC und PUR

MIBAG Energiezuführungen

Hochwertige Gummikupplung

Technische Merkmale

- **Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb**
- **Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl**
- **Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff**
- **Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl**
- **Arretierungsvorrichtung einfach ein– und ausschaltbar**
- **230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12**
- **Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m**
- **Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung**
- **G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei**
- **Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.**

Auch in grau erhältlich

Thermoschutz



Aufhängung schwenkbar





Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg		*CHF
L	ROLL CLASSIC PLUS 230/10	0030811190	3	1.5	10 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	3.8 kg	T12 / T13	**175.00**
L	ROLL CLASSIC PUR 230/10	0030811256	3	1.5	10 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	3.8 kg	Gummi T12 / T13	**249.00**

Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können

S-kompatibel

Technische Merkmale

- **Volle Sicherheit beim Arbeiten**
- **Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs**
- **Sehr einfach zu montieren / demontieren**
- **Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr**

	Typ	Artikel-Nr.	Kg	*CHF
L	Slowmotion Roll Classic Plus	0030707210	0.2 kg	**39.50**

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern

MIBAG AG
Energiezuführungen
CH-8833 Samstagern

Telefon 043 888 15 55
Telefax 043 888 15 56
mibag.ch • info@mibag.ch

Hochwertige Gummikupplung

Technische Merkmale

- **Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb**
- **Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl**
- **Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff**
- **Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl**
- **Arretierungsvorrichtung einfach ein– und ausschaltbar**
- **230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12**
- **Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m**
- **Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung**
- **G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei**
- **Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.**

Auch in grau erhältlich

Thermoschutz



Aufhängung schwenkbar





Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg		*CHF
L	ROLL MASTER PLUS 230/15	0030811020	3	1.5	15 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	4.5 kg	T12 / T13	**212.00**
L	ROLL MASTER PLUS 230/10	0030811054	3	2.5	10 m	1'600 W	3'500 W	GUMMI	IP 24	4.5 kg	X	**259.00**
L	ROLL MASTER PUR 230/15	0030811006	3	1.5	15 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	4.5 kg	Gummi T12 / T13	**272.00**

Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können

S-kompatibel

Technische Merkmale

- **Volle Sicherheit beim Arbeiten**
- **Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs**
- **Sehr einfach zu montieren / demontieren**
- **Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr**

	Typ	Artikel-Nr.	Kg	*CHF
L	Slowmotion Roll Master Plus	0030707220	0.2 kg	**39.50**

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern

MIBAG
Energiezuführungen

Hochwertige Gummikupplung

Technische Merkmale

- **Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb**
- **Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl**
- **Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff**
- **Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl**
- **Arretierungsvorrichtung einfach ein– und ausschaltbar**
- **230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12**
- **400 V ohne Steckverbindung**
- **Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m**
- **Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung**
- **G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei**
- **Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.**

Auch in grau erhältlich

Thermoschutz



Aufhängung schwenkbar





Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg		*CHF
L	ROLL COMPACT 230/18	0030808740	3	1.5	18 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	5.6 kg	T12 / T13	**229.00**
L	ROLL COMPACT 400/10	0030808790	5	1.5	10 m	1'000 W	3'000 W	PVC	IP 24	5.2 kg	X	**335.00**
L	ROLL COMPACT PUR 230/15	0030808768	3	2.5	15 m	1'600 W	3'000 W	PUR	IP 24	5.7 kg	Gummi T23	**359.00**
L	ROLL COMPACT PUR 400/10	0030808791	5	1.5	10 m	1'000 W	3'000 W	PUR	IP 24	5.2 kg	X	**385.00**

Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können

S-kompatibel

Technische Merkmale

- **Volle Sicherheit beim Arbeiten**
- **Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs**
- **Sehr einfach zu montieren / demontieren**
- **Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr**

	Typ	Artikel-Nr.	Kg	*CHF
L	Slowmotion Roll Compact 230/18	0030707240	0.2 kg	**39.50**
L	Slowmotion Roll Compact 400/10	0030707230	0.2 kg	**39.50**

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern

MIBAG AG
Energiezuführungen
CH-8833 Samstagern

Telefon 043 888 15 55
Telefax 043 888 15 56
mibag.ch • info@mibag.ch

Technische Merkmale

- **Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb**
- **Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl**
- **Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff**
- **Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl**
- **Arretierungsvorrichtung einfach ein– und ausschaltbar**
- **230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12**
- **400 V Model ohne Steckverbindung**
- **400 V Model mit H07BQ-F inkl. Steckverbindungen CEE 16 A**
- **Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m**
- **Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung**
- **G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei**
- **Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.**

Auch in grau erhältlich

Thermoschutz



Aufhängung schwenkbar





Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg		*CHF
L	ROLL MAJOR 230/25	0030807602	3	1.5	25 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	8.2 kg	T12 / T13	**320.00**
L	ROLL MAJOR 400/20	0030807875	5	1.5	20 m	1'000 W	3'000 W	PVC	IP 24	8.6 kg	X	**395.00**
L	ROLL MAJOR PUR 400/15	0032820897	5	2.5	15 m	2'800 W	5'000 W	PUR	IP 24	9.7 kg	CEE 16A	**515.00**
L	ROLL MAJOR PUR 230/25	0030807603	3	1.5	25 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	8.5 kg	Gummi T12 / 13	**419.00**

Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können

S-kompatibel

Technische Merkmale

- **Volle Sicherheit beim Arbeiten**
- **Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs**
- **Sehr einfach zu montieren / demontieren**
- **Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr**

	Typ	Artikel-Nr.	Kg	*CHF
L	Slowmotion Roll Major	0030707200	0.2 kg	**39.50**

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern

Technische Merkmale

- **Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb**
- **Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl**
- **Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff**
- **Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl**
- **Arretierungsvorrichtung einfach ein– und ausschaltbar**
- **230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12**
- **400 V Model ohne Steckverbindung**
- **400 V Model erhältlich mit CEE 16 Stecker und Kupplung**
- **Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m**
- **Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung**
- **G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei**
- **Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.**

Auch mit PUR Kabel erhältlich

Auch in grau erhältlich







Aufhängung schwenkbar

Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg		*CHF
L	ROLL MEGA 230/35	0030880400	3	1.5	35 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	11 kg	T12 / T13	**358.00**
L	ROLL MEGA 400/30	0030880600	5	1.5	30 m	1'000 W	3'000 W	PVC	IP 24	12 kg	X	**473.00**
L	ROLL MEGA PUR 230/35	0030880401	3	1.5	35 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	11 kg	X	**548.00**

Zubehör: Kabel- und Schlauchstopper

NEU

Technische Merkmale

- **Für Kabel-Ø von 4 - 37.5 mm**
- **Mit Einlegeschalen**
- **Mit Edelstahlschrauben**
- **Material: Kunststoff / Gummi**
- **Farbe: schwarz / blau**

Siehe Zubehör Kapitel 6, S. 6-10

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern

Technische Merkmale

- **Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb**
- **Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl**
- **Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff**
- **Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl**
- **Arretierungsvorrichtung einfach ein– und ausschaltbar**
- **400 V Model ohne Steckverbindung**
- **Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m**
- **Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung**
- **Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.**

integriert

Thermoschutz

Aufhängung schwenkbar





Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg	*CHF
L	ROLL EXTRA 400/25	0032882800	5	2.5	25 m	2'800 W	5'000 W	PVC	IP 24	11 kg	**675.00**

Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können

S-kompatibel

Technische Merkmale

- **Volle Sicherheit beim Arbeiten**
- **Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs**
- **Integriert im Aufrollsystem / einfache Montage**
- **Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr**

	Typ	Artikel-Nr.	Kg	*CHF
L	Slowmotion Roll EXTRA	0030707260	0.2 kg	**39.50**

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern

MIBAG
Energiezuführungen

Technische Merkmale

- **Aussengehäuse aus schlagfestem Kunststoff**
- **Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl**
- **Kabelführungsöffnung mit Rollen**
- **Arretierungsvorrichtung einfach ein– und ausschaltbar**
- **Doppelter Erdungskontakt**
- **Schleifring Isolierungsspannung 2.5 kV**
- **Schutzart IP42**
- **Geliefert ohne Kabel an der Zuführungsseite**
- **Umgebungstemperatur -5°C/+50°C**

Schwenkbare Wandhalterung

Achtung, auch in IP65 Ausführung erhältlich, siehe unten Art.Nr. 0031582765





Aufhängung schwenkbar

Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg		*CHF	
	MIBXF 5831	00315831	2	1.0	14 + 1.5 m	900 W	1'400 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	**198.00**	
	MIBXF 5830	00315830	2	1.5	11 + 1.5 m	1'100 W	1'600 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	**209.00**	
	MIBXF 5828	00315828	3	1.0	12.5 + 1.5 m	900 W	1'400 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	**219.00**	
L	MIBXF 5825	00315825	3	2.5	7 + 1.5 m	1'900 W	2'500 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	**235.00**	
	MIBXF 5844	00315844	5	1.0	7.5 + 1.5 m	1'000 W	1'500 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	**259.00**	
L	MIBXF 5843	00315843	5	1.5	5.5 + 1.5 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	**259.00**	
	MIBXF 5840	00315840	7	1.0	6 + 1.5 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	**349.00**	
L	MIBXF 5839	00315839	7	1.5	5.5 + 1.5 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	**349.00**	

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg		*CHF	
L	MIBXF 5827	0031582765	3	1.5 mm²	10 m	1'200 W	1'800 W	PVC	IP 65	3.5 kg	X	**345.00**	
L	MIBXF 5827P	0034582765	3	1.5 mm²	10 m	1'200 W	1'800 W	PUR	IP 65	3.5 kg	Gummi T12 / T13	**398.00**	

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern

MIBAG AG
Energiezuführungen
CH-8833 Samstagern

Telefon 043 888 15 55
Telefax 043 888 15 56
mibag.ch • info@mibag.ch

Technische Merkmale

- **Aussengehäuse aus schlagfestem Kunststoff**
- **Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl**
- **Kabelführungsöffnung mit Rollen**
- **Arretierungsvorrichtung einfach ein– und ausschaltbar**
- **Doppelter Erdungskontakt**
- **Schleifring Isolierungsspannung 2.5 kV**
- **Geliefert ohne Kabel an der Zuführungsseite**
- **Umgebungstemperatur -5°C/+50°C**
- **Auch erhältlich mit CEE 16 Stecker und Kupplung**

Schlagfestes Kunststoffgehäuse

Schwenkbare Wandhalterung



Aufhängung schwenkbar

Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel				*CHF
	MIB7000 7215	00360227215	2	1.5	25 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 42	8.5 kg	X	**379.00**
	MIB7000 7325	00360227325	3	2.5	20 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 42	8.5 kg	X	**428.00**
	MIB7000 7315	00360227315	3	1.5	20 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 42	8.5 kg	X	**398.00**
	MIB7000 7325R	00360227325RN	3	2.5	17 m	2'000 W	3'000 W	GUMMI	IP 42	9.5 kg	X	**435.00**
	MIB7000 7525	00360227525	5	2.5	15 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 42	9.5 kg	X	**498.00**
	MIB7000 7525R	00360227525R	5	2.5	10 m	2'000 W	3'000 W	GUMMI	IP 42	9.5 kg	X	**498.00**

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern

MIBAG
Energiezuführungen

Technische Merkmale

- Aussengehäuse aus Aluminium
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Raste alle 50 cm, leicht ausschaltbar
- Doppelter Erdungskontakt
- Schleifring Isolierungsspannung 2.5 kV
- Schutzart IP42
- Geliefert mit 2 m Kabel an der Zuführungsseite
- Umgebungstemperatur -5°C/+40°C





	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg		*CHF
	MIBPRC 6186	0036186	3	1.5	24 m	1'100 W	1'800 W	Gummi	IP 42	13 kg	X	**599.00**
	MIBPRC 6185	0036185	3	2.5	15 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 42	13 kg	X	**609.00**
	MIBPRC 6188	0036188	3	2.5	20 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 42	13 kg	X	**709.00**
	MIBPRC 6067	0036067	5	1.5	15 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 42	13 kg	X	**599.00**
	MIBPRC 6068	0036068	5	2.5	10 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 42	13 kg	X	**709.00**
	MIBPRC 6065	0036065	7	1.0	16 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 42	13 kg	X	**649.00**
	MIBPRC 6069	0036069	7	1.5	9 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 42	13 kg	X	**649.00**
	MIBPRC 6591	0036591	12	1.0	10 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 42	13 kg	X	**1'079.00**
	MIBPRC 6593	0036593	12	1.5	6 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 42	13 kg	X	**1'079.00**
	MIBPRC 6096	0036096	16	1.0	6 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 42	13 kg	X	**1'239.00**

Diverse Rollenführungen

NEU

Technische Merkmale

- Für Kabel und Schlauch
- Geeignet als Unterstützung
- Rostfreie Variante

	Typ	Artikel-Nr.	Kg	*CHF
L	Rollenführung Typ 420VA Öffnung (70 x 32mm)	KR8103	0.5 kg	**89.00**
L	Rollenführung Typ 530VA Öffnung (120 x 32mm)	KR8515	0.7 kg	**118.00**
L	Rollenführung Typ 540VA Öffnung (185 x 42mm)	KR9235	0.9 kg	**145.00**
L	Rollenführung Typ 560VA Öffnung (338 x 42mm)	KR9220	1.1 kg	**155.00**

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern

Technische Merkmale

- **Aussengehäuse aus Aluminium**
- **Kabelführungsöffnung mit Rollen**
- **Raste alle 50 cm, leicht ausschaltbar**
- **Doppelter Erdungskontakt**
- **Schleifring Isolierungsspannung 2.5 kV**
- **Schutzart IP65**
- **Geliefert ohne Kabel an der Zuführungsseite**
- **Umgebungstemperatur -5°C/+40°C**
- **Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.**





	Typ	Artikel-Nr.	Polzahl	Querschnitt	Länge			Kabel		Kg	*CHF
	MIBPRC 6186	003618665	3	1.5 mm²	22 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 65	11 kg	**845.00**
	MIBPRC 6185	003618565	3	2.5 mm²	17 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 65	11 kg	**859.00**
	MIBPRC 6067	003606765	5	1.5 mm²	15 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 65	11 kg	**884.00**
	MIBPRC 6022	003602265	5	2.5 mm²	10 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 65	11 kg	**864.00**
	MIBPRC 6065	003606565	7	1.0 mm²	16 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 65	11 kg	**965.00**
	MIBPRC 6069	003606965	7	1.5 mm²	9 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 65	13 kg	**986.00**
	MIBPRC 6070	003607065	8	1.5 mm²	8 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 65	11 kg	**986.00**

Diverse Rollenführungen

Beispiel mit Frontabdeckung
Rollenführung F

Technische Merkmale

NEU

- **Für Kabel und Schlauch**
- **Geeignet als Unterstützung**
- **Kunststoff– und Stahlausführungen**

	Nr.	Typ	Artikel-Nr.	Kg	*CHF
L	1	Rollenführung EFW50 (50 x 38mm)	003B10700058	0.15 kg	**78.00**
L	1	Rollenführung EFW158 (158 x 32mm)	003B10700058-2	0.17 kg	**125.00**
L	1	Rollenführung EFW258 (258 x 32mm)	003B10700058-3	0.19 kg	**159.00**
L	2	Rollenführung Typ S (95 x 80 x 17mm)	0031600010	0.1 kg	**68.00**
L	3	Rollenführung Typ F (105 x 87 x 20mm)	003RA-89005	0.1 kg	**39.00**

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern