



NEU

Hochwertige Gummikupplung

Technische Merkmale


- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- 230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12
- Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m
- Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung
- G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.





Auch in grau erhältlich








Thermoschutz



Aufhängung schwenkbar



Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm ²	Länge			Kabel				*CHF
L	ROLL CLASSIC PLUS 230/10	0030811190	3	1.5	10 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	3.8 kg	T12 / T13	175.00 
L	ROLL CLASSIC PUR 230/10	0030811256	3	1.5	10 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	3.8 kg	Gummi T12 / T13	249.00 

Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können





NEU

S-kompatibel 

Technische Merkmale

- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr

	Typ	Artikel-Nr.		*CHF
L	Slowmotion Roll Classic Plus	0030707210	0.2 kg	39.50 

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern



Hochwertige Gummikupplung

Technische Merkmale


- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- 230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12
- Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m
- Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung
- G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.





Auch in grau erhältlich






Thermoschutz



Aufhängung schwenkbar



Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm ²	Länge			Kabel				*CHF	
L	ROLL MASTER PLUS 230/15	0030811020	3	1.5	15 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	4.5 kg	T12 / T13	212.00	
L	ROLL MASTER PLUS 230/10	0030811054	3	2.5	10 m	1'600 W	3'500 W	GUMMI	IP 24	4.5 kg	X	259.00	
L	ROLL MASTER PUR 230/15	0030811006	3	1.5	15 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	4.5 kg	Gummi T12 / T13	272.00	




Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können



S-kompatibel 

Technische Merkmale

- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr

	Typ	Artikel-Nr.		*CHF	
L	Slowmotion Roll Master Plus	0030707220	0.2 kg	39.50	

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern



Technische Merkmale

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- 230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12
- 400 V ohne Steckverbindung
- Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m
- Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung
- G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.


Hochwertige Gummikupplung





Auch in grau erhältlich











Thermoschutz



Aufhängung schwenkbar



Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm ²	Länge			Kabel				*CHF
L	ROLL COMPACT 230/18	0030808740	3	1.5	18 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	5.6 kg	T12 / T13	229.00 
L	ROLL COMPACT 400/10	0030808790	5	1.5	10 m	1'000 W	3'000 W	PVC	IP 24	5.2 kg	X	335.00 
L	ROLL COMPACT PUR 230/15	0030808768	3	2.5	15 m	1'600 W	3'000 W	PUR	IP 24	5.7 kg	Gummi T23	359.00 
L	ROLL COMPACT PUR 400/10	0030808791	5	1.5	10 m	1'000 W	3'000 W	PUR	IP 24	5.2 kg	X	385.00 




Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können



Technische Merkmale

- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr



	Typ	Artikel-Nr.		*CHF
L	Slowmotion Roll Compact 230/18	0030707240	0.2 kg	39.50 
L	Slowmotion Roll Compact 400/10	0030707230	0.2 kg	39.50 

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern



Technische Merkmale


- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- 230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12
- 400 V Model ohne Steckverbindung
- 400 V Model mit H07BQ-F inkl. Steckverbindungen CEE 16 A
- Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m
- Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung
- G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.





Auch in grau erhältlich



Thermoschutz



Aufhängung schwenkbar



Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm ²	Länge			Kabel				*CHF
L	ROLL MAJOR 230/25	0030807602	3	1.5	25 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	8.2 kg	T12 / T13	320.00 
L	ROLL MAJOR 400/20	0030807875	5	1.5	20 m	1'000 W	3'000 W	PVC	IP 24	8.6 kg	X	395.00 
L	ROLL MAJOR PUR 400/15	0032820897	5	2.5	15 m	2'800 W	5'000 W	PUR	IP 24	9.7 kg	CEE 16A	515.00 
L	ROLL MAJOR PUR 230/25	0030807603	3	1.5	25 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	8.5 kg	Gummi T12 / 13	419.00 

Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können





S-kompatibel 

Technische Merkmale

- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr



	Typ	Artikel-Nr.		*CHF
L	Slowmotion Roll Major	0030707200	0.2 kg	39.50 

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern



Technische Merkmale


- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- 230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12
- 400 V Model ohne Steckverbindung
- 400 V Model erhältlich mit CEE 16 Stecker und Kupplung
- Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m
- Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung
- G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.





Auch mit PUR Kabel erhältlich











Auch in grau erhältlich



Aufhängung schwenkbar



Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm ²	Länge			Kabel				*CHF
L	ROLL MEGA 230/35	0030880400	3	1.5	35 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	11 kg	T12 / T13	358.00 
L	ROLL MEGA 400/30	0030880600	5	1.5	30 m	1'000 W	3'000 W	PVC	IP 24	12 kg	X	473.00 
L	ROLL MEGA PUR 230/35	0030880401	3	1.5	35 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	11 kg	X	548.00 

Zubehör: Kabel- und Schlauchstopper



Technische Merkmale

- Für Kabel-Ø von 4 - 37.5 mm
- Mit Einlegeschaalen
- Mit Edelstahlschrauben
- Material: Kunststoff / Gummi
- Farbe: schwarz / blau

Siehe Zubehör Kapitel 6, S. 6-10

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern