





Technische Merkmale

- Für Anwendungen in Bereich Roboter, Masssysteme, Fertigungskontrollen, Arztausrüstungen Packmaschinen, Busbetriebe für die Automatisierung
- 6/12/24 Kontakte, maximale Leistung 2A, max. 48V
- Ringe und Bürsten in Goldlegierung
- Extrem hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
- Sehr niedrige Reibung
- Dielektische Rigidität 500 Vac a 60 Hz
- Isolationswiderstand > 1'000 MΩ / 500 Vdo
- Äusserer Mantel: Mischung PUR/TPE besonders flexibel, Abrieb, Öl und Kühlmittel resistent
- Silikonfrei, halogenfrei, bleifrei



Nr.	Typ	Artikel-Nr.	Leitungsaufbau	Länge	Masse S.	Leitung			Preis*
1	MIBET CAT5 15	00314708C5	(4 x (2 x 0.15 mm ²)) C	11 m	2-11	PUR	IP 42	5 kg	1'056.00
2	MIBET CAT5 20	00316705C5	(4 x (2 x 0.15 mm ²)) C	20 m	2-14	PUR	IP 65	13 kg	1'625.00
1	MIBET 4712	0031470505	(5 x 0.5 mm ²) C	12 m	2-11	TPE	IP 42	5 kg	835.00
2	MIBET 6720	0031670505	(5 x 0.5 mm ²) C	20 m	2-14	TPE	IP 65	13 kg	1'335.00
1	MIBET 4708	0031471102	(11 x 0.25 mm ²) C	8 m	2-11	TPE	IP 42	5 kg	965.00
2	MIBET 6718	0031671102	(11 x 0.25 mm ²) C	18 m	2-14	TPE	IP 65	13 kg	1'558.00
2	MIBET 6710	0031671105	(11 x 0.5 mm ²) C	10 m	2-14	TPE	IP 65	13 kg	1'519.00
1	MIBET 4709	0031471205	12 x 0.5 mm ²	9 m	2-11	TPE	IP 42	5 kg	875.00
3	MIBET ALU9	0031A71205	12 x 0.5 mm ²	9 m	2-33	TPE	IP 42	5 kg	928.00
2	MIBET 6720	0031671205	12 x 0.5 mm ²	20 m	2-14	TPE	IP 65	13 kg	1'539.00
2	MIBET 6706	0031672302	(23 x 0.25 mm ²) C	6 m	2-14	TPE	IP 65	13 kg	2'369.00

Diese Daten-Aufrollsysteme bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten. Grundsätzlich können diese Aufrollsysteme mit Leitungen und Steckanschlüssen nach Kundenwunsch aufgebaut werden. Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

*Preise in CHF exkl. MWST / ab Samstagern