



Technische Merkmale


- Aussengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Doppelter Erdungskontakt
- Schleifring Isolierungsspannung 2.5 kV
- Schutzart IP42
- Geliefert ohne Kabel an der Zuführungsseite
- Umgebungstemperatur -5°C/+50°C




Schwenkbare Wandhalterung











Achtung, auch in IP65 Ausführung erhältlich, siehe unten Art.Nr. 0031582765










Aufhängung schwenkbar



Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm ²	Länge			Kabel				*CHF
	MIBXF 5831	00315831	2	1.0	14 + 1.5 m	900 W	1'400 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	198.00
	MIBXF 5830	00315830	2	1.5	11 + 1.5 m	1'100 W	1'600 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	209.00
	MIBXF 5828	00315828	3	1.0	12.5 + 1.5 m	900 W	1'400 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	219.00
L	MIBXF 5825	00315825	3	2.5	7 + 1.5 m	1'900 W	2'500 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	235.00 
	MIBXF 5844	00315844	5	1.0	7.5 + 1.5 m	1'000 W	1'500 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	259.00
L	MIBXF 5843	00315843	5	1.5	5.5 + 1.5 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	259.00 
	MIBXF 5840	00315840	7	1.0	6 + 1.5 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	349.00
L	MIBXF 5839	00315839	7	1.5	5.5 + 1.5 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	349.00 

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm ²	Länge			Kabel				*CHF
L	MIBXF 5827	0031582765	3	1.5 mm ²	10 m	1'200 W	1'800 W	PVC	IP 65	3.5 kg	X	345.00 
L	MIBXF 5827P	0034582765	3	1.5 mm ²	10 m	1'200 W	1'800 W	PUR	IP 65	3.5 kg	Gummi T12 / T13	398.00 

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern