






### Technische Merkmale

- Aussengehäuse aus Aluminium
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Raste alle 50 cm, leicht ausschaltbar
- Doppelter Erdungskontakt
- Schleifring Isolierungsspannung 2.5 kV
- Schutzart IP42
- Geliefert mit 2 m Kabel an der Zuführungsseite
- Umgebungstemperatur -5°C/+40°C








Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm <sup>2</sup>	Länge			Kabel				*CHF
MIBPRC 6186	0036186	3	1.5	24 m	1'100 W	1'800 W	Gummi	IP 42	13 kg	X	599.00
MIBPRC 6185	0036185	3	2.5	15 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 42	13 kg	X	609.00
MIBPRC 6188	0036188	3	2.5	20 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 42	13 kg	X	709.00
MIBPRC 6067	0036067	5	1.5	15 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 42	13 kg	X	599.00
MIBPRC 6068	0036068	5	2.5	10 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 42	13 kg	X	709.00
MIBPRC 6065	0036065	7	1.0	16 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 42	13 kg	X	649.00
MIBPRC 6069	0036069	7	1.5	9 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 42	13 kg	X	649.00
MIBPRC 6591	0036591	12	1.0	10 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 42	13 kg	X	1'079.00
MIBPRC 6593	0036593	12	1.5	6 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 42	13 kg	X	1'079.00
MIBPRC 6096	0036096	16	1.0	6 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 42	13 kg	X	1'239.00

### Diverse Rollenführungen



### Technische Merkmale

- Für Kabel und Schlauch
- Geeignet als Unterstützung
- Rostfreie Variante

Typ	Artikel-Nr.		*CHF
<b>L</b> Rollenführung Typ 420VA Öffnung (70 x 32mm)	KR8103	0.5 kg	89.00 
<b>L</b> Rollenführung Typ 530VA Öffnung (120 x 32mm)	KR8515	0.7 kg	118.00 
<b>L</b> Rollenführung Typ 540VA Öffnung (185 x 42mm)	KR9235	0.9 kg	145.00 
<b>L</b> Rollenführung Typ 560VA Öffnung (338 x 42mm)	KR9220	1.1 kg	155.00 

**L** Lagerführend, ZV vorbehalten • \*Preise inkl. MWST • Lieferung ab Samstagern