



Nr. 1



Nr. 2

Technische Merkmale

- Erdungsaufroller ohne ATEX Zertifizierung
- Geeignet für Potentialausgleich
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Verfügbar MIT oder OHNE Zange
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.



Nr. 3








Nr. 4



Nr. 5



Nr. 6


| Nr. | Typ | Artikel-Nr. | Querschnitt | Länge |  | Masse S. | Leitung |  |  | *CHF | |
|----------|-----|---------------------|-------------|--------------------|---|----------|---------|---|---|---------|---|
| L | 1 | MIB 9006 | 00319006 | 6 mm ² | 6 m | X | 2-5 | PVC | IP42 | 3.0 kg | 149.00  |
| | 2 | MIBAG CLASSIC PE | 0030811001 | 6 mm ² | 15 m | X | 2-6 | PVC | IP42 | 3.8 kg | 192.00 |
| L | 3 | FTE 260.0110 INNEN | 0030723035 | 10 mm ² | 10 m | ✓ | 2-17 | PVC | IP40 | 4.4 kg | 409.00  |
| | 3 | FTE 260.0110 AUSSEN | 0030723038 | 10 mm ² | 8 m | ✓ | 2-17 | GUMMI | IP40 | 4.4 kg | 409.00 |
| | 4 | MIB7000 7116 | 0037116 | 16 mm ² | 20 m | X | 2-12 | PVC | IP42 | 8.5 kg | 509.00 |
| | 5 | MIBPRC 6193 | 0036193 | 16 mm ² | 15 m | X | 2-13 | PVC | IP42 | 13.5 kg | 629.00 |
| | 6 | MIBPRC 6193 | 003619365 | 16 mm ² | 15 m | ✓ | 2-14 | PVC | IP65 | 13.5 kg | 889.00 |

Zangen



Erdungszange bis 25 mm²

- Für temporäre / kontrollierte Erdung von Tankfahrzeugen, Flugzeugen, Container und Behälter etc.
- Für Verladung / Befüllung von Kraftstoffen oder sonstigen Stoffen
- Messingbacke mit Stahlspitzen und Kontaktbügel aus Kupfer
- Anschluss Flachkopfschraube mit Schlitz oder mit Presskabelschuh 25 mm² – M6
- Achtung! Zange ohne ATEX-Zertifizierung

| Typ | Artikel-Nr. |  | *CHF |
|--|-------------|---|--------------|
| L Erdungszange bis 25 mm ² | 00309299 | 0,2 | 76.00 |

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern