Technische Merkmale

- **Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb**
- **Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff**
- **Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl**
- **Arretierungsvorrichtung einfach ein– und ausschaltbar**
- **Erhältlich mit verschiedenen Kabeltypen**
- **Konform nach CE-Normen**
- **TÜV-Zulassung**
- **Umgebungstemperaturen –5°C/+50°C**
- **Max. Spannung 230 V**
- **Kleinste Baugrösse**

Thermoschutz

Gummistopper





Wandhalterung aus Stahl

Schlagfestes Kunststoffgehäuse

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg		*CHF
L	MIB 9001	0039001	2	1.0	7 + 1 m	1'100 W	1'600 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	**139.00**
	MIB 9002	0039002	2	1.5	5 + 1 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	**139.00**
	MIB 9003	0039003	3	1.0	6 + 1 m	1'100 W	1'600 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	**159.00**
L	MIB 9004	0039004	3	1.5	5 + 1 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	**159.00**

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern