



**NEU**

Hochwertige Gummikupplung

### Technische Merkmale


- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- 230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12
- Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m
- Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung
- G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.





Auch in grau erhältlich



Thermoschutz



Aufhängung schwenkbar



Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm <sup>2</sup>	Länge			Kabel				*CHF
L	ROLL CLASSIC PLUS 230/10	0030811190	3	1.5	10 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	3.8 kg	T12 / T13	175.00 
L	ROLL CLASSIC PUR 230/10	0030811256	3	1.5	10 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	3.8 kg	Gummi T12 / T13	249.00 

## Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können



**NEU**

**S-kompatibel** 

### Technische Merkmale

- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr

	Typ	Artikel-Nr.		*CHF
L	Slowmotion Roll Classic Plus	0030707210	0.2 kg	39.50 

L Lagerführend, ZV vorbehalten • \*Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern