Hochwertige Gummikupplung

Technische Merkmale

- **Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb**
- **Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl**
- **Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff**
- **Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl**
- **Arretierungsvorrichtung einfach ein– und ausschaltbar**
- **230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12**
- **Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m**
- **Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung**
- **G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei**
- **Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.**

Auch in grau erhältlich

Thermoschutz



Aufhängung schwenkbar





Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg		*CHF
L	ROLL MASTER PLUS 230/15	0030811020	3	1.5	15 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	4.5 kg	T12 / T13	**212.00**
L	ROLL MASTER PLUS 230/10	0030811054	3	2.5	10 m	1'600 W	3'500 W	GUMMI	IP 24	4.5 kg	X	**259.00**
L	ROLL MASTER PUR 230/15	0030811006	3	1.5	15 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	4.5 kg	Gummi T12 / T13	**272.00**

Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können

S-kompatibel

Technische Merkmale

- **Volle Sicherheit beim Arbeiten**
- **Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs**
- **Sehr einfach zu montieren / demontieren**
- **Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr**

	Typ	Artikel-Nr.	Kg	*CHF
L	Slowmotion Roll Master Plus	0030707220	0.2 kg	**39.50**

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern