Technische Merkmale

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein– und ausschaltbar
- 230 V Modelle mit CH-Stecker T13 / CH-Kupplung T12
- 400 V Model ohne Steckverbindung
- 400 V Model mit H07BQ-F inkl. Steckverbindungen CEE 16 A
- Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m
- Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung
- G-PUR Kabel ölbeständig und halogenfrei
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.

Auch in grau erhältlich

Thermoschutz





Aufhängung schwenkbar



Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm²	Länge			Kabel		Kg		*CHF
L	ROLL MAJOR 230/25	0030807602	3	1.5	25 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	8.2 kg	T12 / T13	**320.00**
L	ROLL MAJOR 400/20	0030807875	5	1.5	20 m	1'000 W	3'000 W	PVC	IP 24	8.6 kg	X	**395.00**
L	ROLL MAJOR PUR 400/15	0032820897	5	2.5	15 m	2'800 W	5'000 W	PUR	IP 24	9.7 kg	CEE 16A	**515.00**
L	ROLL MAJOR PUR 230/25	0030807603	3	1.5	25 m	800 W	2'000 W	PUR	IP 24	8.5 kg	Gummi T12 / 13	**419.00**

Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können

S-kompatibel

Technische Merkmale

- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr

	Typ	Artikel-Nr.	Kg	*CHF
L	Slowmotion Roll Major	0030707200	0.2 kg	**39.50**

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern