Technische Merkmale

- **Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb**
- **Gehäuse in massiver Aludruckguss-Ausführung**
- **Mit schwenkbarer Wandhalterung**
- **Arretierungsvorrichtung alle 50 cm**
- **Arretierung einfach ausschaltbar und kontrollierbar**
- **Schlauchführungsöffnung mit Rollen**
- **Umgebungstemperatur -5°C/+50°C**
- **CE Normen zertifiziert**
- **TÜV-Zulassung, ISO-zertifiziert**
- **KPU-Schlauch**
- **Druckbereich: bis 15 bar**
- **Anschlussseite von 1.5 m ohne Verschraubung**





MIBAL 81

KPU-Schlauch

Hochwertiger Schlauchgriff





MIBAL 83

ALU-Druckguss Gehäuse

Schwenkbare Wandhalterung

	Typ	Artikel-Nr.	Max Druck	Länge	Schlauch Ø	AIR	WATER	Kg	IN	OUT	*CHF
L	MIBAL 81/8	0031818	15 bar	10 m	8 x 12 mm	√	√	6.0 kg	-	1/4'' M	**265.00**
	MIBAL 81/10	00318110	15 bar	8 m	10 x 15 mm	√	√	6.0 kg	-	3/8'' M	**265.00**
L	MIBAL 83/8	0031838	15 bar	15 m	8 x 12 mm	√	√	9.0 kg	-	1/4'' M	**389.00**
L	MIBAL 83/10	00318310	15 bar	15 m	10 x 15 mm	√	√	9.0 kg	-	3/8'' M	**389.00**
	MIBAL 83/13	00318313	15 bar	10 m	12.5 x 18 mm	√	√	9.0 kg	-	1/2'' M	**389.00**

L **Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern**