



Caractéristiques techniques


- Coques en plastique antichoc
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Ouverture de chemin de câble avec rouleaux
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Double contact à la terre
- Tension d'isolation du collecteur 2.5 kV
- Niveau de protection IP 42
- Livrés sans câble du coté alimentation
- Température ambiante -5°C/+50°C




Patte de fixation murale orientable



Attention, également livrable en classe IP65, voir ci-dessous art. N° 0031582765



Suspension pivotante



Blocage du câble à la longueur désirée

	Type	N° d'article	Pôle	mm ²	Longueur			Câble				*CHF
	MIBXF 5831	00315831	2	1.0	14 + 1.5 m	900 W	1'400 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	198.00
	MIBXF 5830	00315830	2	1.5	11 + 1.5 m	1'100 W	1'600 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	209.00
	MIBXF 5828	00315828	3	1.0	12.5 + 1.5 m	900 W	1'400 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	219.00
L	MIBXF 5825	00315825	3	2.5	7 + 1.5 m	1'900 W	2'500 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	235.00 
	MIBXF 5844	00315844	5	1.0	7.5 + 1.5 m	1'000 W	1'500 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	259.00
L	MIBXF 5843	00315843	5	1.5	5.5 + 1.5 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	259.00 
	MIBXF 5840	00315840	7	1.0	6 + 1.5 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	349.00
L	MIBXF 5839	00315839	7	1.5	5.5 + 1.5 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.5 kg	X	349.00 

	Type	N° d'article	Pôle	mm ²	Longueur			Câble				*CHF
L	MIBXF 5827	0031582765	3	1.5 mm ²	10 m	1'200 W	1'800 W	PVC	IP 65	3.5 kg	X	345.00 
L	MIBXF 5827P	0034582765	3	1.5 mm ²	10 m	1'200 W	1'800 W	PUR	IP 65	3.5 kg	Caoutchouc T12 / T13	398.00 

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern