





Caractéristiques techniques

- Coque en aluminium
- Ouverture de chemin de câble avec rouleaux
- Loquet tous les 50 cm, faciles à neutraliser
- Double contact à la terre
- Tension d'isolation du collecteur 2.5 kV
- Niveau de protection IP 42
- Livrés avec câble de 2 m du côté alimentation
- Température ambiante -5°C/+40°C








Type	N° d'article	Pôle	mm ²	Longueur			Câble				*CHF
MIBPRC 6186	0036186	3	1.5	24 m	1'100 W	1'800 W	Caoutchouc	IP 42	13 kg	X	599.00
MIBPRC 6185	0036185	3	2.5	15 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 42	13 kg	X	609.00
MIBPRC 6188	0036188	3	2.5	20 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 42	13 kg	X	709.00
MIBPRC 6067	0036067	5	1.5	15 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 42	13 kg	X	599.00
MIBPRC 6068	0036068	5	2.5	10 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 42	13 kg	X	709.00
MIBPRC 6065	0036065	7	1.0	16 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 42	13 kg	X	649.00
MIBPRC 6069	0036069	7	1.5	9 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 42	13 kg	X	649.00
MIBPRC 6591	0036591	12	1.0	10 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 42	13 kg	X	1'079.00
MIBPRC 6593	0036593	12	1.5	6 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 42	13 kg	X	1'079.00
MIBPRC 6096	0036096	16	1.0	6 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 42	13 kg	X	1'239.00

Divers guidages à rouleaux



Caractéristiques techniques

- Pour câbles et tuyaux
- Convient comme support
- Version inoxydable

Type	N° d'article		*CHF
L Guidage de rouleaux type 420VA ouverture (70 x 32mm)	KR8103	0.5 kg	89.00 
L Guidage de rouleaux type 530VA ouverture (120 x 32mm)	KR8515	0.7 kg	118.00 
L Guidage de rouleaux type 540VA ouverture (185 x 42mm)	KR9235	0.9 kg	145.00 
L Guidage de rouleaux type 560VA ouverture (338 x 42mm)	KR9220	1.1 kg	155.00 

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagen