






Caractéristiques techniques

- Coque en aluminium
- Ouverture de chemin de câble avec rouleaux
- Loquet tous les 50 cm, faciles à neutraliser
- Double contact à la terre
- Tension d'isolation du collecteur 2.5 kV
- Niveau de protection IP 65
- Livrés sans câble du coté alimentation
- Température ambiante -5°C/+40°C
- Sur demande, les enrouleurs peuvent être livrés avec des câbles PUR, caoutchouc ou les conduits peuvent être équipés selon votre choix.



Type	N° d'article	Pôle	Section	Longueur			Câble			*CHF
MIBPRC 6186	003618665	3	1.5 mm ²	22 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 65	11 kg	845.00
MIBPRC 6185	003618565	3	2.5 mm ²	17 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 65	11 kg	859.00
MIBPRC 6067	003606765	5	1.5 mm ²	15 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 65	11 kg	884.00
MIBPRC 6022	003602265	5	2.5 mm ²	10 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 65	11 kg	864.00
MIBPRC 6065	003606565	7	1.0 mm ²	16 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 65	11 kg	965.00
MIBPRC 6069	003606965	7	1.5 mm ²	9 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 65	13 kg	986.00
MIBPRC 6070	003607065	8	1.5 mm ²	8 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 65	11 kg	986.00

Divers guidages de rouleaux









Caractéristiques techniques

- Pour câbles et tuyaux
- Convient comme support
- Versions en matière plastique et acier



Exemple avec couvercle avant
Guidage de rouleaux F

	N°	Type	N° d'article		*CHF
L	1	Guidage de rouleaux EFW50 (50 x 38mm)	003B10700058	0.15 kg	78.00 
L	1	Guidage de rouleaux EFW158 (158 x 32mm)	003B10700058-2	0.17 kg	125.00 
L	1	Guidage de rouleaux EFW258 (258 x 32mm)	003B10700058-3	0.19 kg	159.00 
L	2	Guidage de rouleaux type S (95 x 80 x 17mm)	0031600010	0.1 kg	68.00 
L	3	Guidage de rouleaux type F (105 x 87 x 20mm)	003RA-89005	0.1 kg	39.00 

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern