



N° 1



N° 2

### Caractéristiques techniques

- Enrouleur pour mise à la terre sans certification ATEX
- Adapté aux liaisons équipotentielles
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Disponible AVEC ou SANS pince
- Sur demande, les enrouleurs peuvent être livrés avec des câbles PUR, caoutchouc ou les conduits peuvent être équipés à votre choix.



N° 3








N° 4



N° 5



N° 6

	N°	Type	N° d'article	Section	Longueur		Dimension Page	Câble			*CHF
L	1	MIB 9006	00319006	6 mm <sup>2</sup>	6 m	X	2-5	PVC	IP42	3.0 kg	149.00 
	2	MIBAG CLASSIC PE	0030811001	6 mm <sup>2</sup>	15 m	X	2-6	PVC	IP42	3.8 kg	192.00
L	3	FTE 260.0110 INTÉRIEUR	0030723035	10 mm <sup>2</sup>	10 m	✓	2-17	PVC	IP40	4.4 kg	409.00 
	3	FTE 260.0110 EXTÉRIEUR	0030723038	10 mm <sup>2</sup>	8 m	✓	2-17	Caoutchouc	IP40	4.4 kg	409.00
	4	MIB7000 7116	0037116	16 mm <sup>2</sup>	20 m	X	2-12	PVC	IP42	8.5 kg	509.00
	5	MIBPRC 6193	0036193	16 mm <sup>2</sup>	15 m	X	2-13	PVC	IP42	13.5 kg	629.00
	6	MIBPRC 6193	003619365	16 mm <sup>2</sup>	15 m	✓	2-14	PVC	IP65	13.5 kg	889.00

## Pinces



### Pince de masse jusqu'à 25 mm<sup>2</sup>

- Pour la mise à la terre temporaire / contrôlée de camions-citernes, avions, conteneurs et récipients, etc.
- Pour chargement / remplissage de carburants ou d'autres matières
- Mâchoire laiton avec pointes acier et étrier de contact en cuivre
- Connexion par vis à tête cylindrique avec fente ou avec cosse à presser 25 mm<sup>2</sup> – M6
- Attention! Pince sans certification ATEX

	Type	N° d'article		*CHF
L	Pince de masse jusqu'à 25 mm <sup>2</sup>	00309299	0.2	76.00

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • \*Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstageren