Enrouleur de câble MIBAG, 3 pôles

MIBAG
Systèmes d'énergie

MEILLEURES VENTES

Caractéristiques techniques

- Enroulement de câble automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Ouverture de chemin de câble avec rouleaux
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Conforme aux normes CE
- Certification TÜV
- Température ambiante –5°C/+50°C
- Tension d'isolation du collecteur 2.5 kV





avec prise moulée et embrayage

	Type	N° d'article	Pôle	mm²	Longueur			Câble		Kg		*CHF
L	Roll MIBAG 3P/10	00331510Z	3	1.5	10 m	1'200 W	1'800 W	PVC	IP 42	3.5 kg	T12/T13	**144.00**

MEILLEURES VENTES

Caractéristiques techniques

- Enroulement de câble automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Ouverture de chemin de câble avec rouleaux
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Disponible avec différents types de câbles
- Conforme aux normes CE
- Certification TÜV
- Température ambiante –5°C/+50°C
- Tension d'isolation du collecteur 2.5 kV





avec prise moulée et embrayage

	Type	N° d'article	Pôle	mm²	Longueur			Câble		Kg		*CHF
L	Roll MIBAG 3P/15	00331515Z	3	1.5	15 m	1'200 W	1'800 W	PVC	IP 42	5.0 kg	T12/T13	**165.00**

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern

MIBAG SA
Système d'énergie
CH-8833 Samstagern

Tél. 043 888 15 55
Fax 043 888 15 56
mibag.ch • info@mibag.ch