



Caractéristiques techniques



- Enroulement de câble automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Disponible avec différents types de câbles
- Conforme aux normes CE
- Certification TÜV
- Température ambiante -5°C/+50°C
- Tension maxi 230 V
- Plus petit modèle



Protection thermique



Tampon en caoutchouc



Patte de fixation murale en acier



Coques en plastique antichoc

	Type	N° d'article	Pôle	mm ²	Longueur			Câble				*CHF 
L	MIB 9001	0039001	2	1.0	7 + 1 m	1'100 W	1'600 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	139.00
	MIB 9002	0039002	2	1.5	5 + 1 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	139.00
	MIB 9003	0039003	3	1.0	6 + 1 m	1'100 W	1'600 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	159.00
L	MIB 9004	0039004	3	1.5	5 + 1 m	1'400 W	1'900 W	PVC	IP 42	3.0 kg	X	159.00 



L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagen