



NOUVEAU

Embrayage en caoutchouc de haute qualité

Caractéristiques techniques


- Enroulement de câble automatique à ressort
- Ressorts de rappel puissants en acier spécial
- Coques en plastique antichoc
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Modèles 230 V avec prise CH T13 / embrayage CH T12
- 400 V sans connexion enfichable
- Longueur du câble d'alimentation env. 1.5 m
- Conformes aux normes CE, certification TÜV
- Câble G-PUR résistant à l'huile et sans halogène
- Sur demande, les enrouleurs peuvent être livrés avec des câbles PUR, caoutchouc ou les conduits peuvent être équipés selon votre choix.






Aussi disponible en gris



Protection thermique



Suspension pivotante



Blocage du câble à la longueur désirée

	Type	N° d'article	Pôle	mm ²	Longueur			Câble				*CHF
L	ROLL COMPACT 230/18	0030808740	3	1.5	18 m	800 W	2'000 W	PVC	IP 24	5.6 kg	T12 / T13	229.00 
L	ROLL COMPACT 400/10	0030808790	5	1.5	10 m	1'000 W	3'000 W	PVC	IP 24	5.2 kg	X	335.00 
L	ROLL COMPACT PUR 230/15	0030808768	3	2.5	15 m	1'600 W	3'000 W	PUR	IP 24	5.7 kg	Caoutchouc T23	359.00 
L	ROLL COMPACT PUR 400/10	0030808791	5	1.5	10 m	1'000 W	3'000 W	PUR	IP 24	5.2 kg	X	385.00 

Slowmotion – il est parfois important de pouvoir ralentir






NOUVEAU

Compatible avec S 

Caractéristiques techniques

- Sécurité totale au travail
- Découplage du retour du câble / tuyau
- Très simple à monter/démonter
- Sans coups de fouet grâce à Slowmotion

	Type	N° d'article		*CHF
L	Slowmotion Roll Compact 230/18	0030707240	0.2 kg	39.50 
L	Slowmotion Roll Compact 400/10	0030707230	0.2 kg	39.50 

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagen