Enrouleur de tuyau MASTER, 10 bar

MIBAG
Systèmes d'énergie

MEILLEURES VENTES

Caractéristiques techniques

- Enroulement de tuyau automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Ouverture du guidage de tuyau avec rouleaux
- Tuyau PU extérieur brillant
- Extrémité du tuyau 1 m
- Raccords filetés d'entrée / de sortie
- Température ambiante -5°C/+40°C
- Conforme aux normes CE
- Plage de pression: jusqu'à 10 bar



Patte de fixation murale orientable

Aussi disponible en gris



Suspension pivotante



Blocage du câble à la longueur désirée

Avec raccord et protection de tuyau

	Type	N° d'article	Pression maxi	Longueur	Tuyau Ø	AIR	WATER	Kg	IN	OUT	*CHF
L	Master plus Air/9	0030804200	10 bar	9 m	8 x 12 mm	√	√	3.4 kg	1/4'' F	1/4'' M	**149.00**
L	Master plus Air/12	0030804250	10 bar	12 m	6 x 10 mm	√	X	3.4 kg	1/4'' F	1/4'' M	**119.00**

Slowmotion – il est parfois important de pouvoir ralentir

NOUVEAU

Compatible avec S

Caractéristiques techniques

- Sécurité totale au travail
- Découplement du retour du câble / tuyau
- Très simple à monter/démonter
- Sans coups de fouet grâce à Slowmotion

	Type	N° d'article	Kg	*CHF
L	Slowmotion Roll Master	0030707220	0.2 kg	**39.50**

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern

MIBAG SA
Système d'énergie
CH-8833 Samstagern

Tél. 043 888 15 55
Fax 043 888 15 56
mibag.ch • info@mibag.ch