





Caractéristiques techniques


- Enroulement de tuyau automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Ouverture du guidage de tuyau avec rouleaux
- Tuyau PU extérieur brillant
- Raccords filetés d'entrée / de sortie
- Extrémité du tuyau étalée 1 m
- Température ambiante -5°C/+40°C
- Conforme aux normes CE
- Plage de pression: jusqu'à 15 bar




Patte de fixation murale orientable



Aussi disponible en gris



Suspension pivotante



Blocage du câble à la longueur désirée



Avec raccord et protection de tuyau

Type	N° d'article	Pression maxi	Longueur	Tuyau Ø						*CHF
L Compact Air/12	0030808000	15 bar	12 m	8 x 12 mm	✓	✓	4.1 kg	1/4" F	1/4" M	175.00 
L Compact Air/15	0030808600	10 bar	15 m	6 x 10 mm	✓	X	4.1 kg	1/4" F	1/4" M	165.00 

Slowmotion – il est parfois important de pouvoir ralentir



Compatible avec S 

Caractéristiques techniques

- Sécurité totale au travail
- Découplage du retour du câble / tuyau
- Très simple à monter/démonter
- Sans coups de fouet grâce à Slowmotion

Type	N° d'article		*CHF
L Slowmotion RollCompact	0030707230	0.2 kg	39.50 

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern