




Caractéristiques techniques


- Enroulement de tuyau automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Ouverture du guidage de tuyau avec rouleaux
- Tuyau PU extérieur brillant
- Raccords filetés d'entrée / de sortie
- Extrémité du tuyau étalée 1 m
- Température ambiante -5°C/+40°C
- Conforme aux normes CE
- Plage de pression: jusqu'à 15 bar




Fixation murale orientable



Aussi disponible en gris



Suspension pivotante



Blocage du câble à la longueur désirée



Avec raccord et protection de tuyau

Type	N° d'article	Pression maxi	Longueur	Tuyau Ø					*CHF
L Major plus Air/15	0030808011	15 bar	15 m	8 x 12 mm	✓	✓	5 kg	1/4" F 1/4" M	215.00 
L Major plus Air/14+1	0030821320	15 bar	15 m	10 x 15 mm	✓	✓	5 kg	3/8" F 3/8" M	245.00 

Slowmotion – il est parfois important de pouvoir ralentir



Compatible avec S 

Caractéristiques techniques

- Sécurité totale au travail
- Découplage du retour du câble / tuyau
- Très simple à monter/démonter
- Sans coups de fouet grâce à Slowmotion

Type	N° d'article		*CHF
L Slowmotion Roll Major	0030707200	0.2 kg	39.50 

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern