





### Caractéristiques techniques


- Enroulement de tuyau automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Ouverture du guidage de tuyau avec rouleaux
- Tuyau PU extérieur brillant
- Raccords filetés d'entrée / de sortie
- Extrémité du tuyau étalée 1 m
- Température ambiante -5°C/+40°C
- Conforme aux normes CE
- Plage de pression: jusqu'à 15 bar




Patte de fixation murale orientable



Aussi disponible en gris




Suspension pivotante



Blocage du câble à la longueur désirée



Avec raccord et protection de tuyau

	Type	N° d'article	Pression maxi	Longueur	Tuyau Ø						*CHF
L	Mega Air/20	0030880100	15 bar	20 m	10 x 15 mm	✓	✓	8.3 kg	3/8" F	3/8" M	306.00 
L	Mega Air/30	0030880150	15 bar	30 m	8 x 12 mm	✓	✓	11 kg	3/8" F	3/8" M	318.00 
L	Mega Air/15+1	0030880200	15 bar	15 + 1 m	12 x 18 mm	✓	✓	8.3 kg	1/2" F	1/2" M	339.00 

### Accessoires – Tire-câbles



### Tire-câbles

- Versions galvanisées en stock
- Versions inoxydables sur demande
- Pour câbles Ø de 5 mm à 101.7 mm
- Force de traction très élevée sur la version « heavy »
- Très simple à monter

Tire-câbles au Chapitre 9

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • \*Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern