





Caractéristiques techniques

- Enroulement de tuyau automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Avec fixation murale orientable
- Dispositif de blocage tous les 50 cm
- Arrêteur facilement désactivable et contrôlable
- Ouverture du guidage de tuyau avec rouleaux
- Température ambiante -5°C/+40°C
- Certifié conforme aux normes CE
- Certification TÜV
- Convient pour l'air
- Plage de pression: jusqu'à 15 bar
- Côté alimentation 1,5 m sans raccord





MIBAM 80



Blocage du câble à la longueur désirée



Coques en plastique antichoc



MIBAM 85



Avec guidage de rouleaux et système de blocage du tuyau



Avec raccord et protection de tuyau

	Type	N° d'article	Pression maxi	Longueur	Tuyau Ø	 AIR	 WATER	 Kg	 IN	 OUT	*CHF
L	MIBAM 80/8	0031808	15 bar	10 m	8 x 12 mm	✓	X	4.5 kg	-	1/4" M	169.00 
L	MIBAM 85/8	0031858	15 bar	15 m	8 x 12 mm	✓	X	8.0 kg	-	1/4" M	235.00 
L	MIBAM 85/10	00318510	15 bar	15 m	10 x 15 mm	✓	X	8.0 kg	-	3/8" M	235.00 



Un équipement de travail simple composé de :
Enrouleur de câble 3P 15 m + Enrouleur de tuyau MIBAM

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern