






### Caractéristiques techniques

- Enroulement de tuyau automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Avec fixation murale orientable
- Dispositif de blocage tous les 50 cm
- Arrêteur facilement désactivable et contrôlable
- Ouverture du guidage de tuyau avec rouleaux
- Température ambiante -5°C/+50°C
- Certifié conforme aux normes CE
- Certification TÜV
- Tuyau KPU
- Plage de pression: jusqu'à 15 bar
- Côté alimentation 1,5 m sans raccord



Type 804

Patte de fixation murale orientable



Type 805

Poignée de tuyau de haute qualité

Type	N° d'article	Pression maxi	Longueur	Tuyau Ø	 AIR	 WATER	 Kg	 IN	 OUT	*CHF
Type 804/08	00380408	15 bar	10 m	8 x 12 mm	✓	✓	4.0 kg	-	1/4" M	<b>205.00</b>
Type 804/10	00380410	15 bar	8 m	10 x 15 mm	✓	✓	4.0 kg	-	3/8" M	<b>205.00</b>
Type 805/08	00380508	15 bar	15 m	8 x 12 mm	✓	✓	7.0 kg	-	1/4" M	<b>279.00</b>
Type 805/10	00380510	15 bar	15 m	10 x 15 mm	✓	✓	7.0 kg	-	3/8" M	<b>298.00</b>
Type 805/13	00380513	15 bar	10 m	12.5 x 18 mm	✓	✓	7.0 kg	-	1/2" M	<b>309.00</b>



**L** En stock, sous réserve de vente intermédiaire • \*Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern