





### Caractéristiques techniques


- Enroulement de tuyau automatique à ressort
- Boîtier en aluminium coulé sous pression, massif
- Avec fixation murale orientable
- Dispositif de blocage tous les 50 cm
- Arrêteur facilement désactivable et contrôlable
- Ouverture du guidage de tuyau avec rouleaux
- Température ambiante -5°C/+50°C
- Certifié conforme aux normes CE
- Certification TÜV, certifié ISO
- Tuyau KPU
- Plage de pression: jusqu'à 15 bar
- Côté alimentation 1,5 m sans raccord



MIBAL 81

Tuyau KPU

Poignée de tuyau de haute qualité



MIBAL 83

Coques en aluminium

Patte de fixation murale orientable

	Type	N° d'article	Pression maxi	Longueur	Tuyau Ø	 AIR	 WATER	 Kg	 IN	 OUT	*CHF 
<b>L</b>	MIBAL 81/8	0031818	15 bar	10 m	8 x 12 mm	✓	✓	6.0 kg	-	1/4" M	265.00 
	MIBAL 81/10	00318110	15 bar	8 m	10 x 15 mm	✓	✓	6.0 kg	-	3/8" M	265.00 
<b>L</b>	MIBAL 83/8	0031838	15 bar	15 m	8 x 12 mm	✓	✓	9.0 kg	-	1/4" M	389.00 
<b>L</b>	MIBAL 83/10	00318310	15 bar	15 m	10 x 15 mm	✓	✓	9.0 kg	-	3/8" M	389.00 
	MIBAL 83/13	00318313	15 bar	10 m	12.5 x 18 mm	✓	✓	9.0 kg	-	1/2" M	389.00 



**L** En stock, sous réserve de vente intermédiaire • \*Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern