






S. 430


Caractéristiques techniques

- Avec système de sécurité installé pour éviter de tourner la manivelle trop rapidement
- Convient pour environnement particulièrement agressif
- Bonne manutention grâce à poids légers
- Compatible avec beaucoup de liquides différents (voir le tableau)
- Version avec revêtement poudre et inoxydable
- Pour des montages au plafond, mural, au sol / montage mobile
- Livrable avec plaque pivotante si désiré
- Pas de perte de pression
- Pression: jusqu'à 600 bar




	1/4"	14 mm	Length max 40 m
	3/8"	17 mm	Length max 18 m
	1/2"	20 mm	Length max 15 m
	5/8"	21 mm	Length max 12 m
	3/4"	27 mm	Length max 8 m

Art.	Pression maxi	Int.	Ext.	Acier peint	*CHF	Inox	*CHF
Air / Eau	20 bar	F1/2"G	F1/2"G	003374300100	305.00	003374320100	575.00
Air / Eau 130°C	100 bar	F1/2"G	F1/2"G	003374300200	345.00	003374340200	695.00
Air / Eau 130°C	200 bar	F3/8"G	F1/2"G	003374300300	375.00	003374340300	625.00
Air / Eau 130°C	400 bar	F3/8"G	F1/2"G	003374300350	405.00	003374340350	665.00
Huile et des substances similaires	150 bar	F1/2"G	F1/2"G	003374300400	345.00	-	-
Graisse	600 bar	F3/8"G	F1/2"G	003374300500	355.00	003374320500	575.00
Gasoil	10 bar	F1/2"G	M1/2"G	003374300600	395.00	003374320600	785.00




Montage au plafond



Montage mural



Montage au sol



Type	N° d'article	*CHF
Plaque pivotante 430 revêtement poudre	843005	52.00
Plaque pivotante 430 inox	843006	97.00

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern