





**S. 560**


### Caractéristiques techniques

- Avec système de sécurité installé pour éviter de tourner la manivelle trop rapidement
- Convient pour environnement particulièrement agressif
- Bonne manutention grâce au poids léger
- Compatible avec beaucoup de liquides différents (voir au tableau)
- En version avec revêtement poudre et inoxydable
- Pour montage au plafond, mural, au sol / montage mobile
- Livrable avec plaque pivotante si désiré
- Pas de perte de pression
- Pression: jusqu'à 600 bar




|   |      |       |                  |
|---|------|-------|------------------|
|  | 1/4" | 14 mm | Length max 200 m |
|  | 3/8" | 17 mm | Length max 120 m |
|  | 1/2" | 20 mm | Length max 85 m  |
|  | 5/8" | 21 mm | Length max 60 m  |
|  | 3/4" | 27 mm | Length max 45 m  |
|  | 1"   | 34 mm | Length max 30 m  |

| Art.                           | Pression maxi | Int.   | Ext.   | Acier peint  | *CHF          | Inox         | *CHF            |
|--------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| Air / Eau                      | 20 bar        | F1/2"G | F1/2"G | 003375600106 | <b>675.00</b> | 003375620106 | <b>1'125.00</b> |
| Air / Eau 130°C                | 100 bar       | F1"G   | F1"G   | 003375600200 | <b>849.00</b> | 003375640200 | <b>1'335.00</b> |
| Air / Eau 130°C                | 100 bar       | F1/2"G | F1/2"G | 003375600206 | <b>725.00</b> | 003375640206 | <b>1'185.00</b> |
| Air / Eau 130°C                | 200 bar       | F3/8"G | F1/2"G | 003375600300 | <b>705.00</b> | 003375640300 | <b>1'165.00</b> |
| Air / Eau 130°C                | 400 bar       | F3/8"G | F1/2"G | 003375600350 | <b>759.00</b> | 003375640350 | <b>1'205.00</b> |
| Huile et substances similaires | 150 bar       | F 1"G  | F 1"G  | 003375600400 | <b>769.00</b> | -            | -               |
| Huile et substances similaires | 150 bar       | F1/2"G | F1/2"G | 003375600406 | <b>675.00</b> | -            | -               |
| Graisse                        | 600 bar       | F3/8"G | F1/2"G | 003375600500 | <b>681.00</b> | 003375620500 | <b>1'185.00</b> |
| Gasoil / Air / Eau             | 20 bar        | F 1"G  | F 1"G  | 003375600100 | <b>729.00</b> | 003375620100 | <b>1'215.00</b> |




Montage au plafond



Montage mural



Montage au sol



■ V4A

| Type                                   | N° d'art. | *CHF          |
|--|-----------|---------------|
| Plaque pivotante 560 revêtement poudre | 856005    | <b>276.00</b> |
| Plaque pivotante 560 inox              | 856007    | <b>805.00</b> |

**L** En stock, sous réserve de vente intermédiaire • \*Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern