





Anwendungen

- Seilwinden
- Industrie / Automation
- Hydraulische Ventile
- Fahrzeuge / Maschinen aller Art

Beschreibung

Die Funksteuerungen der Serie **NIMBLE** wurden speziell für Anwendungen mit nur 2 Funktionen hergestellt. Diese kostengünstige und einfache Funksteuerung wird überall dort eingesetzt, wo leichte, handliche aber trotzdem robuste Anwendungen gefragt sind.

Der kleine Hand-Sender der Serie NIMBLE hat Abmessungen von 109 x 56 x 30 mm. Das für die Schutzhülle verwendete Spezialmaterial verleiht dem Produkt äusserste Stossfestigkeit und Schutzart IP67.

Zur Versorgung der Sender sind keine Spezialakkus, sondern handelsübliche Batterien oder Akkus der Grösse AAA erforderlich.

Ihre innovative Elektronik garantiert hohe Betriebssicherheit in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.

Technische Daten: Sender

Abmessungen: 109 x 56 x 30 mm (L x B x H) **Gehäuse:** schlagfestes Gummi/Silikon

Gehäuse-Farbe:schwarzSchutzart:IP67Gewicht:120 g max.

Reichweite: 150 m im freien Bereich
Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C
Frequenzbereich: ISM 868 MHz

Versorgung:2 x Batterien AAA 1,5 VBetriebsdauer:ca. 2'500 Stunden (Standby)

Technische Daten: Empfänger

Abmessungen Controller: 58 x 80 x 22 mm

Anzahl der Ausgänge: 2

Versorgungsspannung: 12 – 24 VDC **Schutzart:** IP68 **Max. Strom pro Ausgang:** 5 A

Antenne: Extern (Stabantenne)

Optionen

- Not-Tasten am Empfänger
- Sender-Halterung

Im Lieferkit enthalten

- 1 Sender NIMBLE inkl. Batterien und Halsband
- 1 Empfänger CONTROLLER mit 1 m Anschlusskabel
- 1 Bedienungsanleitung

Details



Ergonomie

ergonomisches Design und handliche Abmessungen ermöglichen eine bequeme und leichte Bedienung



Wasserfestigkeit

Spezialmaterial verleiht äusserste Stossfestigkeit und Schutzart IP67



Sender-Halterung

Elegante Halterungen aus robustem Kunststoffmaterial



Not-Tasten (optional)

2 Nottasten im Empfänger integriert dienen zur Sicherheit, falls Probleme mit dem Funk-Sender entstehen

Lieferkit

