Funksteuerung TREND

Anwendungen

- **Hebebühnen**
- **Abschleppfahrzeuge**
- **LKW Ladebühnen**
- **Industrie / Automation**
- **Hydraulische Ventile**
- **Fahrzeuge / Maschinen aller Art**

Beschreibung

Die Funksteuerungen der Serie **TREND** bietet eine breite und abwechslungsreiche Produktepalette an.
Diese werden überall dort eingesetzt, wo leichte, handliche aber trotzdem robuste Anwendungen gefragt sind.

Der Hand-Sender der Serie TREND hat Abmessungen von 165 x 80 x 40 mm und ist mit 2 bis 14 Tasten lieferbar.
Das für die Schutzhülle verwendete Spezialmaterial verleiht dem Produkt äusserste Stossfestigkeit und Schutzart IP67.
Zur Versorgung der Sender sind keine Spezialakkus, sondern handelsübliche Batterien oder Akkus der Grösse AAA erforderlich.

Ihre innovative Elektronik garantiert hohe Betriebssicherheit in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.
Nebst Standard-Ausführungen kann diese auch für kundenspezifische Anwendungen eingesetzt werden.

Technische Daten: Sender

Abmessungen:	165 x 80 x 40 mm (L x B x H)
Gehäuse:	schlagfestes Gummi/Silikon
Gehäuse-Farbe:	schwarz
Schutzart:	IP67
Gewicht:	220 g max.
Reichweite:	150 m im freien Bereich
Betriebstemperatur:	-20°C bis +55°C
Frequenzbereich:	ISM 868 MHz
Versorgung:	2 x Batterien AAA 1,5V
Betriebsdauer:	ca. 2'500 Stunden (Standby)

Technische Daten: Empfänger

Abmessungen Controller 8:	108 x 110 x 44 mm
Anzahl der Ausgänge:	max. 8
Abmessungen Controller 20:	133 x 154 x 44 mm
Anzahl der Ausgänge:	max. 20
Versorgungsspannung:	9 – 24 VDC
Schutzart:	IP66
Antenne:	Innen (optional extern)

Optionen

- **Tastenbeleuchtung,** proportionale Funktion (PF), schnell/langsam (SL), selbsthaltende Funktion (FF), usw.
- **kundenspezifische Sender-Sticker** mit Symbolen neben Drucktasten oder Firmenlogo, nach Kundenwunsch

Im Lieferkit enthalten

- 1 Sender TREND inkl. Batterien und Halsband
- 1 Empfänger CONTROLLER mit 1 m Anschlusskabel
- 1 Bedienungsanleitung

Details

Ergonomie
ergonomisches Design und handliche Abmessungen ermöglichen eine bequeme und leichte Bedienung

Wasserfestigkeit
Spezialmaterial verleiht äusserste Stossfestigkeit und Schutzart IP67

Sender-Halterung
Elegante Halterungen aus robustem Kunststoffmaterial

Tastenbeleuchtung
Dämmerungssensor aktiviert die Tastenbeleuchtung bei schwacher Beleuchtung

pers. Sender-Sticker
kundenspezifische Ausführung mit Symbolen oder Firmenlogo

Empfänger

MIBAG AG
Energiezuführungen
CH-8833 Samstagern

Telefon 043 888 15 55
Telefax 043 888 15 56
mibag.ch • info@mibag.ch